

# Classic 28

Rahmentechnologie



Abb. Classic 28 Sidelift rechts und Classic 28 Sidelift links  
Rechts oder links über die gesamte Länge hochklappbar mittels Gasdruckfeder.



## Schulterkomfortzone:

- ➔ Flexible Schulterkomfortzone für verbesserte Wirbelsäulenunterstützung, vor allem in der Seitenlage
- ➔ Geschlitzte Leisten für mehr Flexibilität und Durchlüftung

## Mittelverstärkung:

- ➔ Stufenlose Härteregulierung mit Doppelleistentechnik
- ➔ Lastenverteilender Mittelgurt

## Kappen

- ➔ Lagerung der Leisten in beweglichen, glatten Kappen aus Kautschuk für eine flexible, geräuschlose Abfederung

## Federleisten

- ➔ 5-Zonen-Unterstützung und -Federfunktion.
- ➔ 28 mehrfach funierte Federleisten (bei einer Länge von 200 cm) mit grauer Dekorfolie beschichtet (Schulterzone rot, Hüftzone anthrazit)
- ➔ Außenholme aus Buchenschichtholz und Querholme aus Massivholz (Holzart Buche)

## Verfügbare Versionen:

- ➔ **Classic 28 NV**  
Unverstellbare Version
- ➔ **Classic 28 KF**  
Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil
- ➔ **Classic 28 Sidelift**  
Unverstellbare Version. Rechts oder Links über die gesamte Länge hochklappbar mittels Gasdruckfeder zur pneumatischen Hebeunterstützung der Matratze, zur Nutzung des Bettkastens
- ➔ **Classic 28 Gasdruck M**  
Manuell über Handschlaufen verstellbares, extra langes Kopf- und Fußteil. Zusätzliche Gasdruckfeder im Fußteil zur pneumatischen Hebeunterstützung der Matratze zur Nutzung des Bettkastens

## ➔ Classic 28 M

Stufenlose Verstellbarkeit durch neuen, leistungsstärkeren Germany Motion-Doppelmotor. Abknickender Beinbereich für relaxte Sitzposition zum Lesen



www.tuv.com  
ID: 1111234266

Standardgröße:	90 x 200 cm
Tatsächliche Größe:	89 x 196 cm
Höhe Außenholm:	40 mm*   50 mm**   60 mm***
Höhe Außenholm inkl. Klappe:	40 mm*   50 mm**   60 mm***
Max. Höhe Mitte (unbelastet):	50 mm*   60 mm**   70 mm***
Motor-Einbautiefe ab Unterkante Außenholm:	120 mm***
*NV/KF/Gasfeder Version ** Sidelift Version *** Motor Version	

## Verfügbare Größen

Standardbreiten	Sonderbreiten ab einer Breite von 160 cm wird die Unterfederung zweiteilig ausgeführt
80/90/100 x 200cm*	120/140 x 200cm

\*Breite x Länge

## Verfügbare Größen für Modell Classic 28 Sidelift:

Standardbreiten	
80/90/100 x 200cm*	120/140 x 200cm

\*Breite x Länge

## Tech. Daten:

- Verstelllast max. 4500 N je Seite
- Verstellgeschwindigkeit max. 5,5 mm/sek.
- Serienmäßige Notstromabsenkung über 9-V-Batterie
- Standby-Verbrauch unter 0,2 W gemäß Eco Design Richtlinie
- Netzanschluss 100-240V AC, 50/60 Hz (siehe Typenschild am Antrieb)\*\*

# SCHLARAFFIA®

Guter Schlaf. Gutes Leben.